





Prescripteur et véritable **force de conseil**, SOGETUB s'appuie sur un réseau d'agences de **proximité**.

Chaque centre possède l'expertise et les moyens humains et matériels nécessaires pour réagir efficacement aux sollicitations et aux multiples besoins des clients et des chantiers.

Dans le souci de toujours améliorer la qualité, la direction s'est engagée à mettre en place un système de management de la qualité conforme à l'ISO 9001.

Elle est continuellement concernée par sa responsabilité en tant qu'animateur du management de la qualité, par la mise en place d'un système qualité ainsi que des procédures qui y ont trait.

C'est dans cet esprit qu'elle recherche, au sein de son entreprise, toutes les améliorations qui peuvent être apportées pour répondre aux exigences de tous les clients.

SOGETUB est, dans ce cadre, certifié ISO 9001.



SOGETUB distribue une large gamme d'équipements de robinetterie, mesure, pompes pour l'industrie et le génie climatique et équipements pour chauffage :

Raccord à compression pour PEHD PN16



Raccords compression en polypropylène

Pour tuyaux polyéthylène haute et basse densité. Facilité d'emploi.
Haute résistance aux chocs, à la température et aux ultraviolets.

Caractéristiques

Attestation de Conformité Sanitaire du Laboratoire de Nancy. Conformité aux principales normes en vigueur : ISO 3507-DIN

8072-DIN 8074-UNI 7611-UNI 7990-UNI ISO 228/1-BS 21-ISO 228.

Le corps des raccords est injecté en copolymères de polypropylène conformément aux prescriptions sanitaires internationales pour le transport de l'eau potable et des liquides alimentaires.

Excellente résistance aux chocs à basse température et grande stabilité thermique.

Serrage extérieur sur tube polyéthylène haute et basse densité du diamètre 16 au diamètre 110.

Raccordement fileté ou taraudé de 3/8" à 4" pas du gaz.

Pression maximum de service : PN 16 bars du ø 16 au ø 63 - PN 10 bars du ø 75 au ø 90.

Température maximum d'exercice : 80°C.

Raccords et tube PPR



Les raccords PPR sont fabriqués avec le polypropylène Random de type 3 à poids moléculaire élevé, garantissant une durée des installations plus de 50 ans. Il est combiné avec des additifs de façon à réaliser des tuyaux et des raccords exempts de n'importe quel défaut et totalement parfaits pour le transport des liquides sous pression sous hautes et basses températures et en mesure de dépasser brillamment les essais requis par les normes DIN.

LE TUBE

Les tubes du système NIRON et COES sont conformes aux normes européennes en vigueur EN-ISO15874 et se divisent en :

- TUBE SIMPLE PAROI
- TUBE COMPOSITE

Domaines d'utilisation

- Eau chaude et froide sanitaire (colonnes montantes et raccordements)
- Conduites de chauffage (centrales thermiques, distribution dans les étages, raccordement aux radiateurs)
- Circuits d'air comprimé
- Installations pour la distribution d'eau des piscines
- Systèmes de climatisation
- Systèmes d'irrigation
- Circuits de conduites industrielles

Avantages

- Résistance à la corrosion
- Absence d'entartrage
- Faible conductivité thermique
- Fiabilité et durée de vie
- Faibles pertes de charges
- Résistance aux courants vagabonds
- Isolation acoustique



DOMAINE D'APPLICATION :

Les produits en PVC-U sont utilisés pour l'adduction d'eau, l'irrigation, l'arrosage, les réseaux de piscine, l'industrie chimique, l'industrie alimentaire, etc.

CONDITIONS D'UTILISATION :

La pression nominale d'utilisation est indiquée dans les tableaux de chaque produit. Les conditions de service sont également liées à la température du fluide conformément aux détails dans notre catalogue général.

RACCORDEMENT À COLLER :

Les raccords à coller sont conformes à la norme européenne EN 1452.

RACCORDEMENT À VISSER :

Sauf indication contraire, tous les raccords à visser sont des filetages gaz selon la norme ISO 228-1 (BSPP).

RACCORDEMENT DES BRIDES :

Les dimensions de raccordement des brides sont conformes à la norme EN 1092-1 et compatibles avec la plupart des équipements. Ces dimensions sont indiquées dans notre catalogue général.



INDUSPLAST propose un système complet, sûr, économique et rationnel pour un apport de la meilleure qualité et efficacité, en conformité avec les exigences réglementaires.

Les accessoires sanitaires d'INDUSPLAST sont fabriqués en granulé de PVC rigide exempt de charges et plastifiants, par moulage par injection. Ils se présentent chanfreinés et évasés pour leur raccord par encollage. Au cours du processus de fabrication la meilleure technologie d'injection est utilisée en obtenant un produit de haute qualité. Le tube et les accessoires ont obtenu la marque M1 par l'Association de Normalisation (AFNOR)

Emboîture : à coller

Couleur : gris clair RAL 7037

Référence norme : NF EN 1329-1

Sécurité Feu : Me (consulter la liste ci-dessous)

Application : Réseau évacuation bâtiment

Mise en œuvre : Installation en aérien à l'intérieur du bâtiment

Installation en enterré dans le domaine privé

NF DTU 60.32 et NF DTU 60.33

Normes : EN 1329

Certification à la marque M1 : Non inflammable et auto-extinguible en cas d'incendie

Marquage : INDUSPLAST

Livraison : Unité par caisse (u/c)



Le tube INDUSPLAST ÉVACUATION M1 est un tube structuré en PVC fabriqué selon la norme européenne EN 1453. Il est utilisé dans les installations d'évacuation sans pression des eaux usées, eaux vannes et pluviales des bâtiments et leurs annexes ainsi que dans les ventilations primaires et secondaires de ces installations.

Caractéristiques techniques :

- Tube PVC (Polychlorure de Vinyle)
- Installation en aérien à l'intérieur du bâtiment
- Installation en enterré dans le domaine privé

Densité : De 1.35 à 1.46 Kg/dm³

Absorption : < à 40g/m²

Température de ramollissement : > à 78°C

Résistance à la traction : > à 45Kg/m²

Allongement à la rupture : > à 80%

Combustion : Auto-extinguible (M1)

Assemblage : par collage

Couleur : gris clair

Marquage : INDUSPLAST

Livraison : barre de 3 ou 4 mètres



LES RACCORDS EN FONTE MALLEABLE A COEUR BLANC

La fonte malléable à cœur blanc est obtenue par un traitement thermique qui élimine le carbone de la fonte. Cette opération garantit la malléabilité du matériau et la non-toxicité des raccords. Les domaines d'application sont variés.

Les raccords en fonte malléable à cœur blanc sont préconisés pour l'adduction d'eau potable, la vapeur, l'air comprimé et le gaz. Les conditions d'utilisation sont larges : 25 bar jusqu'à 120°C et 20 bar jusqu'à 300°C.

Nous vous proposons deux types de finition : noire ou galvanisée. Veuillez noter que pour une meilleure résistance à la corrosion des raccords galvanisés, il est préconisé de ne pas dépasser 60°C. Les raccords sont conformes aux exigences sanitaires de l'arrêté du 29 Mai 1997, et sont, par conséquent, appropriés pour les réseaux d'eau potable.



RACCORDS ACIER A SOUDER

Nos raccords acier à souder S235 sont fabriqués à partir de tube sans soudure. Ils sont conformes à la norme EN 10253-1. Les domaines d'applications sont multiples :

- Eau froide / chaude
- Vapeur - Pétrole
- Gaz
- Produits chimiques
- Air comprimé

SOGETUB fabrique ses brides en Acier conformément à la norme EN-1092-1. Il s'agit de répondre aux exigences essentielles de la Directive 97/23/CE, s'appliquant aux équipements sous pression. Les brides SOGETUB sont universelles et adaptées à toutes les applications industrielles :

- Elaborée à partir de la norme internationale ISO 7005-1, l'EN1092-1 inclut donc dans son domaine d'application des brides d'origines DIN et ANSI/ASME.

Le marquage est réalisé sur chaque bride conformément à l'EN 1092-1. Cela permet de garantir :

- Une traçabilité totale des matériaux utilisés
- Une identification rapide de la bride



SOGETUB a développé aussi un département spécialisé dans la commercialisation des tubes, raccords, vannes et d'accessoires en acier inoxydable pour des lignes de transfert de fluides à haut degré d'hygiène.

Des années de recherche, pour l'amélioration de la qualité et l'évolution des produits, ont permis à SOGETUB d'acquérir une position de leader auprès des industries agroalimentaires, vinicoles, cosmétiques, pharmaceutiques et biotechnologiques.

Chez SOGETUB, vous trouverez des équipements et composants hygiéniques en acier inoxydable qui répondent aux normes les plus élevées.

Robinetterie à boisseau sphérique



SOGETUB distribue une large gamme de robinetteries à boisseau sphérique (Oméga, Basic, ...):

- Taraudé ou à brides,
- Monobloc, en 2 pièces ou en 3 pièces,
- En inox, en acier au carbone ou en laiton.
- A 2 Voies, à 3 voies en L ou à 3 voies en T.

Robinetteries industrielles



En tant que grand acteur au Maroc dans le domaine de la robinetterie industrielle, nous effectuons la conception et la commercialisation d'une gamme complète de vannes, robinets, clapets pour tous types d'industries.

Grace à la qualité de nos produits et à la renommée des cartes représentés, nous sommes devenus des acteurs majeur dans le domaine de l'adduction d'eau potable, du génie climatique, de l'industrie papetière, chimique, sidérurgique et énergétique.

Raccords en fonte ductile PN16 à brides et à emboitements



DESCRIPTION :

- Construction en fonte ductile.
- Brides orientables facilitant la mise en oeuvre.
- Protection anticorrosion par revêtement époxy poudre.
- Conformité aux normes :
 - NF EN 545 : Tuyau, Raccords et accessoires en fonte ductile
 - NF EN 1092-2 : brides et leurs assemblages.
Partie 2 : bride en fonte.
 - NF EN 12842 : raccord en fonte ductile pour système de canalisation en PVC-U ou en PE.
 - ISO 2531 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile.
 - ISO7005-2 : brides métalliques, brides fonte.
 - ISO 7483 : Dimensions des joints à utiliser avec brides ISO7005.
 - Attestation de conformité délivrée par le laboratoire Français agréé et par « LPEE ».

CARACTERISTIQUE :

- Température d'utilisation : +0°C à + 70°C.
- Revêtement époxy poudre (bleu).
- Perçage des brides ISO PN10 en standard.
- ISO PN16 et PN25 sur demande.
- PFA 16
- DN > 400, prière de nous consulter.

APPLICATIONS :

- Transport et distribution d'eau potable.
- Pompage, traitement, stockage.
- Réseau de protection incendie.

Pompes



Spécialistes de la vente et réparation de pompes Dab, SOGETUB vous propose un large choix de références pour choisir la pompe Dab adaptée à vos besoins.

Notre gamme de pompe Dab s'étend jour après jour avec de nouvelles solutions et de nouveaux matériaux.

Afin de répondre à votre demande dans les plus brefs délais, nous nous assurons d'avoir en permanence un stock de pompes Dab.

SOGETUB met également à votre disposition son service de réparation et maintenance de pompe Dab. Nos interventions sur tout le Maroc suivant vos besoins et vos contraintes sont un gage d'efficacité, et garantit l'absence de perturbation de vos installations de pompe Dab.

Tous types de pompes Dab, que ce soit, une pompe de relevage, une pompe de chauffage, une station de relevage, une pompe de forage immergée, une pompe de surpression, une pompe vide-cave, une pompe assainissement, une pompe eaux usées, une pompe submersible, une pompe de surface; tous ces produits sont livrables sous 24h partout au Maroc, et sous 1 semaine dans le Monde entier.



Chaudière sur socle



Brûleurs



Chaudière murale



Chauffeau solaire



Pressomat

Vase d'expansion
chauffage

Echangeur à plaque

Préparateur à simple ou double
serpentín et ballon de stockage

Sèche serviette



Radiateur

SOGETUB distribue également l'ensemble des produits RIELLO, REFLEX et FONDITAL, à voir les chaudières, les radiateurs, sèche serviette, brûleurs, pompes à chaleur, systèmes solaires, vases d'expansion, ballons de stockage, échangeur à plaques et les préparateurs d'eau chaude. Les produits représentés se distinguent par leur fonctionnement économique, leur longévité et leur fiabilité. Ils sont fabriqués en Italie et en Allemagne.

Nous commercialisons aussi l'ensemble des pièces de rechange pour les chaudières murales gaz, les chaudières au sol gaz/fioul, les brûleurs gaz/fioul, les chauffe-eau gaz et ballons électriques.

Tubes sans soudures (T3, T10, SH40 et SC80)



- Suivant normes française NFA 49 112, nuances TU37.0 et 34.1b, 49115, 49211, nuance TU 42b
- Suivant API 5L grade B, NPS 1/8 à 24,
- Suivant ASTM A 106 grade B, NPS ¼ à 24

Longueurs standard

6 m.

Extrémités

- avec filetage conique et manchon ;
- avec filetage conique sans manchon ;
- lisses.

Essais

Essai hydraulique à 50 bars ou essai équivalent au moyen de contrôles non destructifs de type électromagnétique (courant de Foucault).

- essai de traction ;
- essai de courbure.

Documents

Sauf accord spécifique, un certificat de contrôle 2.2 conforme à la norme EN 10204 est délivré.

Surfaces

- Noires (brutes) ;
- galvanisées à chaud EN 10240 A.1
- avec revêtement extérieur Époxydique – Thermo ;
- avec revêtement extérieur en polyéthylène - Polycoat.

Marquages des tubes noirs (bruts)

Marquage à l'encre indélébile noire en continu présentant l'inscription :

- TenarisDalmine EN 10255 SL1
- TenarisDalmine EN 10255 SM



Au sein des installations civiles et industrielles, il est essentiel que la couleur du tube permette d'identifier le fluide acheminé.

Tenaris a créé Dalmine ThermoR : des tubes en acier revêtus a chaud de poudres époxydiques évitant a l'installateur de procéder a l'application de la peinture sur le chantier et identifiant chaque utilisation de manière encore plus facile et sûre.

L'application du revêtement est réalisée au moyen de la fusion des poudres époxydiques sur la surface du tube, laquelle est ensuite sablée a l'aide de grenaille métallique puis chauffée a environ 200°C.

Le vernissage, d'une épaisseur minimale de 50 microns, permet une température de fonctionnement comprise entre -10 et +110°C et assure adhérence et résistance a l'abrasion.

Afin d'effectuer correctement le cintrage, le mandrin de l'appareil doit recouvrir le tube selon une profondeur égale à 0,5 du DE.

Le rayon de cintrage doit être conforme à la norme EN 10232, soit $De \leq 60,3$.

Raccords et Colliers pour assemblage type victaulic



SOGETUB distribue aussi les solutions d'assemblage innovantes de type Victaulic. Ces solutions de rainurage permettent de concrétiser les innovations techniques audacieuses, d'accélérer les délais d'exécution, de contenir les mouvements sismiques imprévisibles et de préparer les installations à de futures extensions.

Nous tenons un large stock des raccords, accessoires et colliers type Victaulic. Ceci à la fois pour les applications HVAC et protection incendie (rouge, orange et galva).

Pour soutenir cette gamme, des machines à rainurées et des supports de tubes sont disponibles en vente ou en location.

En combinaison avec les raccords Victaulic, une large gamme de tubes rainurés est disponible

Pour les études de vos projets plus larges, on peut vous offrir le service CPS de Victaulic (Construction Piping Systems). Une étude des coûts et du temps d'installation peut être faite en comparaison avec les systèmes de connexion traditionnels (soudé/brides).

Pour vos questions technique sur cette gamme de produits Victaulic, notre équipe de vente spécialisé est à votre service.

Robinetteries et accessoires sanitaire



SOGETUB vous offre une large sélection d'accessoires de plomberie pour salle de bains. (Robinetteries, siphon, flexible.....)



SOGETUB vous propose une gamme des compteurs d'eau innovante de la marque ZENNER , des compteurs de gros débit à brides et compteurs taraudés ,

Ainsi le dialogue permanent avec nos clients permet une constante amélioration des produits à travers tous les groupes de clients et les secteurs du marché.

Des contrôles permanents garantissent une qualité constante de nos produits. Cette affirmation est documentée grâce à la certification selon la norme ISO 9001:2008



SOGETUB importe et distribue une large gamme de fonte de voirie qui se compose de regards de chaussée, de regards de trottoirs, de grilles de bordures et chaussées, de bouches d'égout, et de grilles de caniveaux longitudinaux, dont le choix s'effectue en fonction des contraintes de trafic, donc de la classe de résistance définie par la norme.

Les produits sont fabriqués selon les standards de la norme internationale EN 124 (Equivalent de la norme marocaine NM 10.9.001) et ils sont utilisés dans les secteurs suivants :

Voirie

- Regards de chaussée
- Regards de parking
- Regards de trottoirs
- Avaloirs
- Grilles de chaussée
- Grilles plates et concaves
- Grilles de caniveau
- Regards de branchement

Bâtiment

- Couvercles extra-légers
- Regards hydrauliques
- Couvercles à carreler en acier galvanisé ou aluminium
- Siphons à cloche
- Dauphins

fontes d'ornement

- Grilles d'arbre
- Bornes décoratives
- Divers suivant plan du client



SOGETUB importe, stocke et distribue des colliers de serrage et des supports de canalisation réglables pour les professionnels de l'évacuation, du chauffage et de l'adduction d'eau. Aussi une multitude diversifiée de boulonneries et de tige en acier noir, galvanisé ou en inox.

SOGETUB propose aujourd'hui une gamme complète de crochets, supports et colliers de serrage adaptée à la pose de toutes canalisations, horizontales ou verticales que ce soit le long des murs ou sous plafonds.



SOGETUB commercialise une série de produits d'isolation de haute performance. L'isolant élastomère en caoutchouc de cellules fermées est un choix durable contre les moisissures. Il présente d'excellentes valeurs de conductivité thermique et empêche l'apparition spectaculaire de condensats sur les surfaces isolées. Le rendement est garanti suite aux essais de qualité permanents effectués en usine.

L'ISOPIPE TC est caractérisé en tant que résistant aux variations de température. Un bref fonctionnement à une température (-40 à + 105 °C) - au-dessus de l'usage recommandé - ne conduira pas au dysfonctionnement.

Matériel de détection et de protection contre l'incendie



SOGETUB offre une gamme complète de produits et de services en matière de protection incendie :

Installation et maintenance d'extincteurs toutes marques, de RIA (robinet d'incendie armé), de désenfumage, de détection incendie, d'éclairage de sécurité, de plans et signalétique...

Enfin, SOGETUB, vous propose des formations à la prévention et à la lutte contre l'incendie, sur votre site, en unités mobiles de formation ou intra-entreprise.



SOGETUB est chargée de la distribution des produits Astral Pool au Maroc. Au-delà de la fonctionnalité, les produits et les solutions d'AstralPool sont une réponse écologique donnée à l'utilisateur pour l'entretien de sa piscine. La marque Astral Pool propose plus de 15 000 articles qui permettent aux consommateurs d'économiser de l'eau tout en continuant à profiter pleinement de leur piscine.

REFERENCES





Notre équipe commerciale vous apporte en permanence ses compétences techniques sur nos produits et vos applications afin de vous aider à déterminer la meilleure solution pour le contrôle des fluides.

Notre niveau élevé de stock vous permet de disposer des produits de notre catalogue dans les meilleurs délais.

Site TIT MELIL

Lot. N° 149 Zone Industrielle 2 Tit Melil
Casablanca - Maroc
Tél.: 0522-510703/04/05/09
Fax : 0522-510717
Email : sogetub1@gmail.com

Site centre Casablanca

21bis, Bd de la Gironde
Casablanca - Maroc
Tél.: 0522-442424/23/22
Fax : 0522-443060
Email : sogetub2@gmail.com

Agents commerciaux :

Mr. HAJ MAJI MOHAMED
Mr. IDRISSE YASSINE

Agents commerciaux :

Mr. TAZIT MOHAMED
Mme: ZAFU RAJAA

www.sogetub.com

